

EB-2250U

DATASHEET / BROCHURE



Προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα για τέλειες παρουσιάσεις με τη λειτουργία Παρουσίαση με κινήσεις και με εύχρηστα διαισθητικά χαρακτηριστικά.

Ο επαγγελματικός βιντεοπροβολέας μας υψηλής φωτεινότητας προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα 5.000 lumen και ανάλυση full HD. Το μοντέλο EB-2250U έχει σχεδιαστεί με τη δυνατότητα προβολής κλιμακωτής εικόνας με μέγεθος έως 300 ίντσες και προσφέρει επιλογές δυνατοτήτων σύνδεσης, όπως δύο εισόδους HDMI και προαιρετικό Wi-Fi.

Οθόνη έως 300 ίντσες με εξαιρετική ποιότητα

Η ανάλυση Full HD, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD της Epson διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας θα αποδίδει φωτεινότερες εικόνες με πιο ζωντανά χρώματα. Η δυνατότητα διασύνδεσης HDMI εγγυάται ευκρινέστερες και καθαρότερες παρουσιάσεις σε κλιμακωτή εικόνα με μέγεθος μέχρι και 300 ίντσες.

Απλή ρύθμιση και δυνατότητα σύνδεσης

Το μοντέλο EB-2250U προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών δυνατοτήτων διασύνδεσης και περιλαμβάνει αντικατοπτρισμό οθόνης, ασύρματο LAN (προαιρετικό) και δύο εισόδους HDMI. Εύκολη ρύθμιση, επίσης, χάρη στα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης, λειτουργία ενίσχυσης εστίασης, λόγω διόρθωσης keystone και λειτουργία προσαρμογής στην οθόνη - εξασφαλίζοντας παρουσιάσεις γρήγορα και αποτελεσματικά.

Διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα

Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λάμπας έως 10.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε έναν αριθμό χρήσιμων λειτουργιών, όπως πηγές σύνδεσης. Οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν εύκολα με τη χρήση των πληροφοριών στην οθόνη.

Παρουσίαση με κινήσεις

Εναλλαγή των διαφανειών με απλή κίνηση του χεριού, για την πραγματοποίηση ακόμα εξυπνότερων παρουσιάσεων που αποδεσμεύουν το χρήστη από το τηλεχειριστήριο ή το ποντίκι.

Ευελξία υψηλής αξίας

Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές σε συνδυασμό με το μοντέλο EB-2250U κάνει δυνατή τη σύνδεση με πάνω από 50 υπολογιστές και παρέχει τη δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης για προβολή διαιρούμενης οθόνης και παρέχει μεγαλύτερη απόδοση κόστους και ευελιξίας από μια επίπεδη οθόνη.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Οθόνη έως 300 ίντσες και εξαιρετική ποιότητα**
Ανάλυση Full HD με την τεχνολογία 3LCD της Epson
- **Ζωντανέψτε τις παρουσιάσεις σας**
Εξαιρετική φωτεινότητα 5.000-lumen
- **Εκτεταμένες επιλογές δυνατοτήτων διασύνδεσης**
Με δύο εισόδους HDMI και προαιρετική ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης
- **Ευέλικτη διάδραση**
Λειτουργία διαιρούμενης οθόνης και προβολή σε πολλαπλούς υπολογιστές
- **Παρουσίαση με κινήσεις**
Ελέγξτε το βιντεοπροβολέα διαισθητικά χρησιμοποιώντας κινήσεις

 **EPSON**
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Projection System	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	0,76 inch with D10

ΕΙΚΟΝΑ

Colour Light Output	5.000 Lumen- 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output	5.000 Lumen - 3.800 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση	WXGA, 1920 x 1200, 16:10
Αναλογία αντίθεσης	15.000 : 1
Λυχνία	300 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση	Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 20 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων	Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΟΣ

Λόγος Βεληνεκούς	1,38 - 2,28:1
Μεγέθυνση	Manual, Factor: 1 - 1,6
Μέγεθος προβολής	50 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία γωνία	1,5 m (50 inch screen
Απόσταση προβολής μακριά	9 m (300 inch screen
Projection Lens F Number	1,5 - 2
Εστιακή απόσταση	23 mm - 38,4 mm
Εστίαση	Χειροκίνητα
Offset	10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Λειτουργία οθόνης USB Συνδέσεις	3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), Ασύρματο LAN b/g/n (2,4 GHz) (προαιρετικά), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (προαιρετικά) Ad-Hoc / Υποδομή
Epson iProjection App	

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ασφάλεια	Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Κλειδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης
Χαρακτηριστικά	AV Mute Slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Προσαρμογή οθόνης, Πάγωμα εικόνας, Παρουσίαση με κινήσεις, Αρχική οθόνη, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Εφαρμογή iProjection
Τρόποι λειτουργίας χρώματος	Πίνακας, Δυναμικά, Φωτογραφία, Παρουσίαση, sRGB, DICOM SIM

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	405 Watt, 323 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Διαστάσεις	377 x 291 x 110 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	4,6 kg
Επίπεδο θορύβου	Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Περιεχόμενο λογισμικό	EasyMP Monitor, iProjection

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 8.000 ώρες, Λυχνία: 60 Μήνες ή 1.000 ώρες Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	---

EB-2250U

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Καλώδιο VGA
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
- Λογισμικό (CD)
- Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
- Warranty card
- Κύρια συσκευή
- Safety Cable

- Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- ELPLP95
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	V11H871040
Γραμμωτός κωδικός	8715946628646
Χώρα κατασκευής	Φιλιππίνες
Μέγεθος παλέτας	4 Τεμάχια



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Last extracted: 2020-02-28

1. - Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και Android

EPSON®