



Πρωτοποριακός σαρωτής εγγράφων A3 για απαιτητικές εργασίες, ταχύτητας 90 σελ./λεπτό, με την ευελιξία και την απόδοση που απαιτούνται για διάφορα περιβάλλοντα σάρωσης.

Μεταμορφώστε το περιβάλλον σάρωσής σας με τον DS-32000, έναν σαρωτή ταχύτητας 90 σελ./λεπτό υψηλής απόδοσης που προσαρμόζεται στις απαιτήσεις σας. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία και τον ευέλικτο χειρισμό μέσων, μπορείτε να σαρώσετε χωρίς προβλήματα έως 40.000 σελίδες την ημέρα.

Χάρη στη νέα αρχιτεκτονική Complex Production Architecture της Epson, ο DS-32000 έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές για να καλύπτει τις ανάγκες γραφείων με μεγάλο όγκο εργασιών.

Με υψηλή χωρητικότητα και ανθεκτική σχεδίαση, ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων μπορεί να σαρώσει τη μεγαλύτερη γκάμα μέσων στην κατηγορία του¹. Σαρώστε διαβατήρια, βιβλιάρια, ταυτότητες και έγγραφα μεγάλου format.

Ο DS-32000 διαθέτει μια μοναδική ρυθμιζόμενη σχεδίαση σώματος –κανονικό, οριζόντιο και μικρού μεγέθους– επιτρέποντας στους πελάτες να επιλέγουν την καλύτερη θέση για τις δικές τους ανάγκες σάρωσης. Όταν είναι στη θέση μικρού μεγέθους, η μονάδα διπλώνει για εύκολη αποθήκευση.

Δώστε στους χρήστες τον έλεγχο με μια φωτιζόμενη οθόνη αφής 2,7" που εμφανίζει προκαθορισμένες εργασίες σάρωσης, καθώς και απαιτήσεις καθαρισμού και συντήρησης της συσκευής με εύκολες οδηγίες βήμα-βήμα.

Ακόμη, οι ενσωματωμένοι προηγμένοι αισθητήρες προστασίας χαρτιού αποτρέπουν τη φθορά των εγγράφων, ενώ οι αισθητήρες υπερήχων διασφαλίζουν ότι σαρώνονται όλα τα έγγραφα, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα δεδομένων.

Ο DS-32000 διαθέτει το λογισμικό Document Capture Pro 3.0 με ενσωματωμένες λειτουργίες OCR που υποστηρίζουν ευκρινείς και καθαρές εικόνες. Η ευρεία γκάμα προγραμμάτων οδήγησης, που περιλαμβάνουν TWAIN, ISIS, WIA, SANE και ICA, επιτρέπουν εύκολη ενσωμάτωση με τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία, οι προαιρετικοί επίπεδοι σαρωτές A4 (DS-5500) και A3 (DS-50000) επιτρέπουν τη σάρωση βιβλίων, καθώς και δεμένων και άλλων μέσων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Σάρωση μεγάλου όγκου**
90 σελ./λεπτό / 180 εικόνες/λεπτό και κύκλος λειτουργίας 40.000 σελίδες την ημέρα
- **Ρυθμιζόμενη σχεδίαση σώματος**
Επιλογές κανονικού, οριζόντιου και μικρού μεγέθους σώματος ανάλογα με τον χώρο σας
- **Ευελιξία μέσων**
Σαρώστε διαβατήρια και δεμένα μέσα πάχους έως 6 mm
- **Έλεγχος και ασφάλεια**
Προηγμένος χειρισμός χαρτιού με αισθητήρες προστασίας χαρτιού
- **Επίπεδες επιλογές A4 και A3**
Σαρώστε βιβλία και δεμένα μέσα με προαιρετικούς επίπεδους σαρωτές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τύπος σαρωτή	Σαρωτής με τροφοδοτή φύλλων
Οπτική ανάλυση (ADF)	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Ανάλυση σάρωσης	50 DPI x 1.200 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Οπτική ανάλυση	Main 600 DPI x Sub 600 DPI
ADF Minimum Document Size	50,8 mm x 69 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
ADF Maximum Document Size	304,8 mm x 5.588 mm (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύποι χαρτιού	A3, A4, A5, A8, A7, A6, Επαγγελματικές κάρτες, Ταχυδρομική κάρτα, Νομικά ζητήματα, B5, B6, B4, Tabloid, Πιστωτικές κάρτες, SRA3
Βάθος χρώματος	Είσοδος: 10 Bit Χρώμα / 30 Bit Μονόχρωμο , Έξοδος: 8 Bit Χρώμα / 24 Bit Μονόχρωμο
Ultrasonic Sensor	Yes
Category	Υψηλή χωρητικότητα, Κεντρικό γραφείο

ΣΑΡΩΤΕΣ

Optical Sensor	CIS (Contact Image Sensor)
Πηγή φωτός	Τεχνολογία LED ReadyScan
Output Resolution	600 DPI

SCAN SPEED

Ταχύτητα σάρωσης	Μονόχρωμο: 90 Σελίδες / λεπτό - Χρώμα: 90 Σελίδες / λεπτό measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi, Μονόχρωμο: 180 Εικόνες/min - Χρώμα: 180 Εικόνες/min measured with Size: A4 , Resolution: 300 dpi
------------------	--

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Paper Setting Capacity	120 Φύλλα
Βάρος χαρτιού	Αυτόματη τροφοδοσία: 20 - 413 g/m ² , Χειροκίνητη τροφοδοσία: 20 - 413 g/m ²
Automatic Document Feeder Type	Single pass dual scanning
Reliability Daily Duty Cycle	40.000 Σελίδες
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	120 Φύλλα Βασικό
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	120 Σελίδες
Μέγεθος εγγράφου - Επίπεδος	n/a, A3, A4, A5, A6, A7, A8, C4 (Φάκελος), C5 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), Ταχυδρομική κάρτα, σαρωτής
Επαγγελματικές κάρτες	Επαγγελματικές κάρτες, Πλαστικοποιημένες κάρτες
Σάρωση διπλής όψης	Yes

SCANNING FEATURES

Χαρακτηριστικά	Προηγμένη απόρριψη/βελτίωση χρωμάτων, Υπερπήδηση κενών σελίδων, Αφαίρεση κενών, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Βελτίωση χρωμάτων RGB, δημιουργία δύο αντιγράφων εικόνων (μόνο στα Windows), αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Μείωση παραμόρφωσης moire, Barcode Recognition
Μορφές αντιγράφων	BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A, JPEG (έγχρωμο/κλίμακα του γκριζου), PNG, docx, xlsx, pptx
File compression features	TIFF Compression (JPEG(7) , CITT G4, LZW), PDF Compression, Συμπίεση JPEG
Προηγμένη εντοίηση εγγράφων	Σάρωση σε e-mail, Σάρωση σε μορφή αρχείου Microsoft SharePoint®, Σάρωση για εκτύπωση, Σάρωση σε μορφή αρχείου web, Σάρωση σε μορφή αρχείου δικτύου, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint με Epson Document Capture Pro
Βελτίωση εικόνας	Αφαίρεση σκόνης, Διόρθωση χρώματος, Μάσκα εξομάλυνσης με μείωση θορύβου
Όγκος σάρωσης	40.000 Σελίδες ανά ημέρα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συνδέσεις	USB 3.0, USB - compatible with USB 2.0 specification
Push scan features	Yes (with Document Capture Pro solutions)

WorkForce DS-32000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο USB 3.0
- Κύρια συσκευή
- User guide
- Οδηγίες χρήσης (CD)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ

Supply Voltage	AC 100 V - 240 V
Κατανάλωση ενέργειας	20 Watt (Operation), 11 Watt Ready, 1,4 Watt (sleep mode), 0,1 Watt (απενεργοποίηση)
Διαστάσεις	371 x 208 x 219 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	5,8 kg
Οδηγός	TWAIN, WIA, ISIS (Web download), Epson Scan2 (TWAIN), ICA (Mac)
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Document Capture (Μόνο Mac), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3
Θόρυβος	Λειτουργία: 6,7 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 53 dB (A)
Επίπεδο θορύβου	Λειτουργία: 67 dB (A)
Υγρασία αέρα	Λειτουργία 15% - 80%, Αποθήκευση 15% - 85%
Θερμοκρασία	Λειτουργία 5° C - 35° C, Αποθήκευση 60° C - 25° C
Options	Roller Assembly Kit

LCD ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 6,8 εκ.
-----------	--

ΣΑΡΩΣΗ

Οπτική ανάλυση	600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
----------------	--

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

WorkForce DS-32000

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Τροφοδοτικό
- Καλώδιο USB 3.0
- Κύρια συσκευή
- User guide
- Οδηγίες χρήσης (CD)



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Separation Roller
B12B819631
- Passport Carrier Sheet
B12B819651
- Pick up Roller
B12B819611

WorkForce DS-32000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΪΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	B11B255401
Γραμμωτός κωδικός	8715946676548

