


WorkForce Enterprise

WF-C20600 D4TW

DATASHEET / BROCHURE



Με ταχύτητα εκτύπωσης έως 60 σελ./λεπτό, αυτός ο φιλικός προς το περιβάλλον MFP προσφέρει εντυπωσιακή αξιοπιστία και υψηλή απόδοση εκτύπωσης, μειώνοντας το κόστος λειτουργίας

Εκτυπώστε έως 100.000 ασπρόμαυρες ή 50.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς να αλλάξετε αναλώσιμα. Αυτή η αξιόπιστη συσκευή 4-σε-1² με μικρές ανάγκες συντήρησης προσφέρει απόδοση υψηλής ταχύτητας και κορυφαία ποιότητα εικόνας με σημαντικά πλεονεκτήματα βιωσιμότητας συγκριτικά με τα μοντέλα laser.

Κορυφαία ποιότητα σε υψηλές ταχύτητες

Ο WorkForce Enterprise WF-C20600 παρέχει κορυφαία ποιότητα εικόνας σε ταχύτητα εκτύπωσης έως 60 σελ./λεπτό και χρόνο εξόδου πρώτου αντιγράφου 5,6 δευτερόλεπτα.

Εξαιρετικά υψηλή απόδοση μελανιού

Εκτυπώστε έως 100.000 ασπρόμαυρες ή 50.000 έγχρωμες σελίδες χωρίς να αλλάξετε τα αναλώσιμα μελανιού.¹ Αυτό σημαίνει ακόμη μικρότερη ανάγκη για παρέμβαση του χρήστη. Χάρη στα λιγότερα αναλώσιμα, παράγει επίσης λιγότερα απορρίμματα. Σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, η συνολική περιβαλλοντική επίπτωση της εκτύπωσης μειώνεται δραστικά.

Αξιόπιστη, κορυφαία δυνατότητα φινιρίσματος

Με προηγμένο φινίρισμα, όπως μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων και επιλογές διάτρησης, αυτή η συσκευή προσφέρει προηγμένη δυνατότητα φινιρίσματος. Προσφέρει επίσης υψηλή χωρητικότητα χαρτιού έως 5.350 σελίδες, αυξάνοντας κι άλλο την παραγωγικότητα.

Τεχνολογία χωρίς θερμότητα

Η τεχνολογία Heat-Free PrecisionCore της Epson δεν χρειάζεται θερμότητα για προθέρμανση κατά την ενεργοποίηση ή την επαναφορά από την κατάσταση αδράνειας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στους inkjet Heat-Free της Epson να παρέχουν εξαιρετικό χρόνο εξόδου πρώτου αντιγράφου συγκριτικά με την τεχνολογία laser.

Προηγμένη συμβατότητα λύσεων λογισμικού

Είναι δυνατή η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας λύσεων λογισμικού στην υπάρχουσα υποδομή IT για βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτές περιλαμβάνουν το νέο Epson Remote Services (ERS), που προσφέρει ένα βασισμένο στο cloud σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών που παρέχει απομακρυσμένο διαγνωστικό έλεγχο για τα επαγγελματικά προϊόντα της Epson.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Ταχύτερη απόδοση**
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου 5,6 δευτερόλεπτα και ταχύτητα εκτύπωσης έως 60 σελ./λεπτό
- **Υψηλή απόδοση μελανιού**
Δυνατότητα εκτύπωσης έως 100.000 ασπρόμαυρων ή 50.000 έγχρωμων σελίδων χωρίς αλλαγή μελανιού¹
- **Βελτιωμένη δυνατότητα φινιρίσματος**
Προηγμένο φινίρισμα, όπως μονάδα φινιρίσματος φυλλαδίων και επιλογές διάτρησης
- **Ισχυρή δυνατότητα σάρωσης**
Υποστήριξη λεπτού χαρτιού και βελτιωμένη ποιότητα σάρωσης
- **Λειτουργεί με το Epson Remote Services**
Προηγμένος διαγνωστικός έλεγχος εκτυπωτών και MFP Epson βασισμένος στο cloud

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Διαμόρφωση ακροφυσίων	8.676 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 8.676 Ακροφύσια ανά χρώμα
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,5 pl
Τεχνολογία μελανιού	DURABrite™ Pro
Category	Τμήμα
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Χρόνος μέχρι την πρώτη σελίδα Μονόχρωμο 5,6 Δευτερόλεπτα, Colour 5,6 Δευτερόλεπτα
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 60 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 60 Σελίδες / λεπτό Colour
24734

Duplex Printing Speed ISO/IEC 60 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 60 A4 Pages/min Colour
24734

Printing Speed ISO/IEC 24734 37 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 37 Σελίδες / λεπτό Colour
(A3)

Duplex Printing Speed ISO/IEC 37 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 37 A4 Pages/min Colour
24734 (A3)

Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 60 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (Απλό χαρτί), 60 Σελίδες / λεπτό Colour (Απλό χαρτί)

Ανάλυση εκτύπωσης 600 x 2.400 DPI

Όγκος εκτύπωσης 400.000 Σελίδες ανά μήνα

Ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα βασίζεται στις δυνατότητες απόδοσης του εκτυπωτή, συμπεριλαμβανομένων των ονομαστικών ταχυτήτων εκτύπωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO και των δυνατοτήτων διαχείρισης χαρτιού.

Recommended Duty Cycle 8.000 - 100.000 Σελίδες ανά μήνα

Χρώματα Black, Cyan, Yellow, Magenta

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

ΣΑΡΩΣΗ

Double-sided scanning Yes

Ταχύτητα σάρωσης 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Μονής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 60 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Μονής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 110 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Μονόχρωμη, Διπλής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF)); 110 εικόνες ανά λεπτό (ipm) (Χρώμα, Διπλής όψης, 300 dpi, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ADF));

Ανάλυση σάρωσης 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Οπτική ανάλυση (ADF) 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

Προηγμένη εντοίπιση εγγράφων Σάρωση σε e-mail, Σάρωση για αποστολή σε FTP, Σάρωση σε USB, Υπολογιστής (Epson Document Capture Pro), Συσκευή μνήμης USB

Μορφές αντιγράφων BMP, JPEG, TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, PDF, PNG

Τύπος σαρωτή Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)

Οπτική ανάλυση 600 DPI x 600 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)

ΦΑΞ

Type of fax Walk-up black and white and colour fax capability

Ταχύτητα μετάδοσης φαξ Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα

Error correction mode CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

Fax speed dials (max) 2.000 names and numbers

Page memory Έως και 550 σελίδες/ 6MB (ITU-T πίνακας Αρ.1)

Λειτουργίες φαξ Λειτουργία φαξ μέσω PC, Φαξ προς E-Mail, Λήψη και αποθήκευση, Auto Redial, Φάκελος εξερχόμενων φαξ, Βιβλίο διευθύνσεων, Fax Preview, Polling Reception

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Φύλλο πληροφοριών
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- User guide

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Enterprise WF-C20600
D4TW

COPY

Ταχύτητα αντιγραφής	έως 60 ipm Black, έως 60 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	600 x 1200
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25 % - 400 %
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	9.999
Μέγιστο μέγεθος αντιγράφου	A3

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Πρωτόκολλα για εκτύπωση δικτύου	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Πρωτόκολλα για διαχείριση δικτύου	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0
Πρωτόκολλο δικτύου	IPv4, IPv6
Πρωτόκολλα σάρωσης δικτύου	WSD-Scan, FTP
Συνδέσεις	10 Base-T, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Διασύνδεση Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Τύποι χαρτιού	A3, A4, Ταχυδρομική κάρτα, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C5 (φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Executive, Letter, Νομικά ζητήματα, HLT, Ar. 10 (φάκελος), Ορίζεται από τον χρήστη
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	150 Σελίδες
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	60 g/m ² - 350 g/m ²
Διπλής όψης	Ναι (A4/A3, απλό χαρτί)
Standard Paper input	2.350 Φύλλα Βασικό, 150 Φύλλα MP tray, 550 Φύλλα paper tray
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	550 Φύλλα
Maximum paper input	5.350
Πίσω διαδρομή χαρτιού (ειδικά μέσα)	Yes
Αριθμός κασετών τροφοδοσίας 4 χαρτιού	4

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ RAS

Όνομα εισόδου χαρτιού	RAS
Φορμάτ χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Φάκελος), C5 (Φάκελος), C6 (Φάκελος), DL (φάκελος), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Καθορισμένο από το χρήστη, SRA3
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m ² - 350 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	150 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ C1

Όνομα εισόδου χαρτιού	C1
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	550 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Όνομα εισόδου χαρτιού	C2-C4
Φορμάτ χαρτιού	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Προσαρμοσμένα μεγέθη	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	550 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Επιστολόχαρτο

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ LCT

Όνομα εισόδου χαρτιού	LCT
Φορμάτ χαρτιού	A4, Letter
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m ² - 160 g/m ²
Χωρητικότητα χαρτιού 1	3.000 80gsm
Τύπος μέσου	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Έγχρωμο χαρτί

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

WorkForce Enterprise WF-C20600 D4TW

(SPECGROUPNAMEPAPERPERFEEDLEITΟΥΡΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΌΨΗΣ)

Όνομα εισόδου χαρτιού	Λειτουργία διπλής όψης
Συμβατό βάρος χαρτιού	60 g/m ² - 160 g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	160 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,1 Watt (sleep mode), 76 Watt Ready, 0,1 Watt (απενεργοποίηση), TEC 0,31 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Διαστάσεις	674 x 757 x 1.243 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	177,1 kg
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Θόρυβος	Λειτουργία: 7,5 B (A)
Ηχητική πίεση	Λειτουργία: 60 dB (A)
Τροφοδοσία ρεύματος	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Χαρακτηριστικά	Οθόνη αφής
Οθόνη LCD	Τύπος: Χρώμα, Οθόνη αφής, Διαγώνιος: 22,7 εκ.
Επεξεργασία μέσων	Διπλής όψης (A4/A3, απλό χαρτί)
Λειτουργίες ασφαλείας	Περιορίστε τη λειτουργία πρόσβασης με το Epson Web Config, Εξασφαλίστε εμπιστευτικές εκτυπώσεις με ασφάλεια κωδικού PIN, LDAP Βιβλίο διευθύνσεων, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή), Λειτουργία διαχειριστή πίνακα

ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Προσομοιώσεις	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
---------------	--

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

● WorkForce Enterprise WF-C20600 Black Ink	C13T02Q100
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Cyan Ink	C13T02Q200
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Magenta Ink	C13T02Q300
● WorkForce Enterprise WF-C20600 Yellow Ink	C13T02Q400
● Maintenance box	C13T671300

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- WorkForce Enterprise 2/4 Hole Punch Unit
C12C935171
- WorkForce Enterprise Booklet Finisher
C12C935071
- WorkForce Enterprise Finisher Bridge Unit
C12C935101
- WorkForce Enterprise Saddle Unit
C12C935801
- WorkForce Enterprise Staple Finisher
C12C935501
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray
C12C933041

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CH86401
Γραμμωτός κωδικός	8715946676760



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1966212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

1. *Απόδοση σελίδων κατά προσέγγιση με τον WF-C20600. Η πραγματική απόδοση ποικίλλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/pageyield.

2. *Προαιρετικό φάξ με πρόσθετο κόστος

EPSON®